

YUPOJelly®

LE PRODUIT CRISTALLIN QUI
ADHÈRE AUX SURFACES LISSES
SANS COLLE.





www.superyupo.com

AUTOCOLLANT DE FENÊTRE

YUPOJELLY®



YUPOJELLY®

www.superyupo.com



AUTOCOLLANT DE FENÊTRE

YUPOJELLY®



YUPOJELLY® - UN NOUVEL ALIMENT POUR VOTRE APPÉTIT CRÉATIF

YUPOJELLY® adhère aux surfaces lisses sans matière adhésive et brille par sa facilité d'utilisation. Il s'agit d'un film cristallin. Cette surface a été développée pour la sérigraphie UV, l'impression numérique UV et l'impression offset UV. Sur sa face arrière, YUPOJELLY® présente une microstructure cristalline qui adhère à toutes les surfaces lisses sans adhésif ou liant. Les autocollants à base de YUPOJELLY® sont faciles à apposer et se retirent tout aussi aisément. YUPOJELLY® est exempt de PVC, 100 % recyclable et, de ce fait, écologique.

APPLICATIONS

Parfait pour la décoration intérieure des fenêtres

- Pour tous les matériaux publicitaires apposés sur des surfaces très lisses, par ex. le verre.

CARACTÉRISTIQUES DU YUPOJELLY®

- Aucun traitement particulier n'est requis.
- Facile à apposer et facile à retirer.
- Aucun adhésif et pas de sensation collante.
- Recyclable.
- Exempt de PVC et écologique.

CONSIGNES D'APPLICATION ET D'UTILISATION


La surface du produit YUPOJELLY® a été développée pour la sérigraphie UV, l'impression UV numérique UV et l'impression offset UV.

- Pour la sérigraphie, utilisez des couleurs d'impression compatibles.
- YUPOJELLY® s'imprime correctement avec toutes les imprimantes numériques UV du marché.

- L'impression en blanc opaque est possible. L'impression « sandwich » se fait également sans problème lorsqu'une application sur les deux faces est souhaitée.
- Acclimitez le produit avant de l'utiliser.
- Avant d'imprimer, maniez le YUPOJELLY® avec des gants pour éviter d'y laisser des traces lors de l'impression.
- Non approprié pour l'application sur des objets 3D.
- N'utilisez pas YUPOJELLY® sur des verres armés. Le verre peut se briser sous l'effet de l'isolation thermique.
- N'appliquez pas YUPOJELLY® directement sur des écrans d'affichage. Ceci pourrait endommager l'écran.
- Nous recommandons le collage a sec.



- L'utilisation en extérieur (par ex. comme autocollant de véhicule) est déconseillée.



- Nettoyez soigneusement l'objet à monter avant d'y appliquer YUPOJELLY® pour éviter la formation de cloques.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES YUPOJELLY®

SORTE	DIMENSION	POIDS DE BASE	PROCÉDÉ D'IMPRESSION	ROULEAUX XAD 1068	FEUILLES XAD 1062
	micromètre	g/m ²			
XAD 1062	170	220	Sérigraphie UV, Numérique UV, Offset UV	1270 mm × 20 m 1270 mm × 75 m	1020 × 720 mm
XAD 1068	178	238	Sérigraphie UV, Numérique UV, Offset UV, Latex		

DIMENSIONS DISPONIBLES YUPOJELLY®

